




ラインXLY060ESVLE1 (100V)

温白色(3500K)

Ra83

○希望小売価格 **23,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(700 lm)(6.5W)(107.6 lm/W) 

(エンド用本体・NNF06042 LE1 20,400円(税抜)+入線穴付連結ガイド金具・NNFK98060 2,900円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅41・長610・高50・重0.8kg

仕様:本体:ポリカーボネート(ホワイト)

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:電源線挿入用アダプトコネクタ:NNFK99000(別売)

傾斜型固定金具:NNFK99015(別売)・NNFK99030(別売)

壁直付・据置・天井直付兼用型

注)調光はできません。

注)粒感が目立つ場合があります。

注)点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。

注)器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプトコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。

注)次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

