



ダウンライト

XND0607BNK LG1 (100V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **21,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(560 lm) (5.3W) (105.6 lm/W) **V**

(本体・NDN28015BK+電源ユニット・NNK06011N LG1)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高112・重0.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトコントロール(LED用)

NQ20346

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111・NQ28841K
+NQL10111

リビングライコンNQ28752WK・NQ28752SK・NQ28751WK・
NQ28751SK・NQ28732WK・NQ28732SK

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ100用

NNN28023K

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND0607BN後継品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

