



# ダウンライト XND0609BVKLG1 (100V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **18,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(570 lm) (5.3W) (107.5 lm/W) **L**

(本体・NDN28007BK+電源ユニット・NNK06011N LG1)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高96・重0.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(ブラックつや消し仕上)

枠: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトコントロール(LED用)

NQ20346

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111・NQ28841K  
+NQL10111

リビングライコンNQ28752WK・NQ28752SK・NQ28751WK・  
NQ28751SK・NQ28732WK・NQ28732SK

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ100用

NNN28023K

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND0609BV相当品

**注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) 施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

