



ダウンライト

XND0637WW LG1 (100V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **21,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(580 lm) (5.3W) (109.4 lm/W) **L**

(本体・NDN28316W+電源ユニット・NNK06011N LG1)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80・重0.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器: ライトコントロール(LED用) NQ20346 (別売)

ライトマネージャー FxNQ28861K+NQL10111 (別売)・NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコン NQ28752WK (別売)・NQ28752SK (別売)・NQ28751WK (別売)・NQ28751SK (別売)・NQ28732WK (別売)・NQ28732SK (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ125用 NNN80000Z (別売)・埋込穴φ150用 NNN80003Z (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライト XND0633WW 相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

