



# ダウンライト

## XND0638SWLG1 (100V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **19,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(580 lm)(5.3W)(109.4 lm/W) **L**

(本体・NDN28301S+電源ユニット・NNK06011N LG1)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高59・重0.6kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):鋼板(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器:ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)・NQ28841K+NQL10111(別売)

リビングライコンNQ28752WK(別売)・NQ28752SK(別売)・NQ28751WK(別売)・NQ28751SK(別売)・NQ28732WK(別売)・NQ28732SK(別売)

適合リニューアルプレート:埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND0630SW相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

