



ダウンライト XND0668SYLG1 (100V)

電球色(2700K)

Ra85

○希望小売価格 **19,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(535 lm) (5.3W) (100.9 lm/W) **L**

(本体・NDN28604S+電源ユニット・NNK06011N LG1)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器: ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)・

NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコンNQ28752WK (別売)・NQ28752SK (別

売)・NQ28751WK (別売)・NQ28751SK (別売)・NQ28732WK

(別売)・NQ28732SK (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND0660SY相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

