



ダウンライト XND0690JLLG1 (100V)

電球色(3000K)
Ra85

○希望小売価格**34,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(575 lm) (5.3W) (108.4 lm/W) **L**

(本体・NDN28923J+電源ユニット・NNK06011N LG1)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口150・埋込高72・重1.0kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠:木製(白木)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器:ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)・

NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコンNQ28752WK (別売)・NQ28752SK (別

売)・NQ28751WK (別売)・NQ28751SK (別売)・NQ28732WK

(別売)・NQ28732SK (別売)

拡散タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND0665JL相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品
ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

