



# ダウンライト

## XND0690SV LG1 (100V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **29,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(590 lm)(5.3W)(111.3 lm/W) **L**

(本体・NDN28922S+電源ユニット・NNK06011N LG1)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口150・埋込高72・重0.9kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器:ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)・

NQ28841K+NQL10111(別売)

リビングライコンNQ28752WK(別売)・NQ28752SK(別

売)・NQ28751WK(別売)・NQ28751SK(別売)・NQ28732WK

(別売)・NQ28732SK(別売)

●天井面取付専用

拡散タイプ

埋込型

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND0665SV相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□150



浅型  
9H

調光  
ライコン別売

85°

