



ダウンライト

XND1005BWKRY9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格**26,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(870 lm)(8.1W)(107.4 lm/W) ㉞

(本体・NDN27091BK+電源ユニット・NNK10001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高112・重0.9kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)

枠:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考:専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx

NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線

信号変換インターフェースNK51113

適合リニューアアルプレート(別売):埋込穴φ100用

NNN28023K

埋込型

中角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND1005BW後継品

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

