



# ダウンライト


XND1006WWKDD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格**30,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(960 lm)(7.6W)(126.3 lm/W) 

(本体・NDN28011WK+電源ユニット・NNK10001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高112・重0.7kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合リニューアールプレート(別売):埋込穴φ100用  
NNN28023K

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

ダウンライトXND1006WW後継品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。

注)LEDにはパルクがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

