

ダウンライト
XND1009WNLJ9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

希望小売価格**22,600**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1050 lm)(7W)(150.0 lm/W)Ⓛ
(本体・NDN28005W+電源ユニット・NNK10001N LJ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高96・重0.7kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ100用NNN28023K
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
ダウンライトXND1001WN相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ75　G 購入　調光 ライコン別売　光源 遮光角 15°　80°