



## ダウンライト

XND1036WBLJ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra95

○希望小売価格**26,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(825 lm) (7W) (117.8 lm/W)

(本体・NDN28361W+電源ユニット・NNK10001N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80・重0.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

ダウンライトXND1030WB相当品

**注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) 施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

