ダウンライト

XND1039SWLJ9（100-242V）

白色（4000K）
Ra85

希望小売価格**26,600**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（1015 lm）（7W）（145.0 lm/W）L
（本体・NDN28306S+電源ユニット・NNK10001N LJ9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高59・重0.6kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
備考：適合調光器（別売）：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
適合リニューアルプレート（別売）：埋込穴φ125用NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲（約1%～100%）
セパレートセルコン（A、AN、NTタイプ）との組み合わせ可能
ダウンライトXND1031SW相当品
注）調光する場合は適合調光器（別売）と組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100　G 購入　調光 ライコン別売　光源遮光角15°　80°　浅型 10H