



ダウンライト XND1051PERY9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra95

◎希望小売価格**26,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(515 lm) (8.4W) (61.3 lm/W) Ⓢ

(本体・NDN22528+電源ユニット・NNK10001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ125・埋込高125・重1.0kg

仕様：枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

パネル：アクリル(乳白つや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：専用コントローラ：設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度10cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
φ125

美光色

調光

ライコン調光

