



ダウンライト

XND1061ALLE9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格**29,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(825 lm) (7.6W) (108.5 lm/W) **L**

(本体・NDN24623A+電源ユニット・NNK10001N LE9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高102・重0.9kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアブルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250

用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)

拡散タイプ

斜天井用

取付可能天井傾斜角度10度~30度

ダウンライトXNDN1068ALK相当品

注) 調光はできません。

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 直下近接限度30cm

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



拡散

