



ダウンライト


XND1061PL LJ9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **25,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(705 lm) (7.6W) (92.7 lm/W) 

(本体・NDN22623+電源ユニット・NNK10001N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高109・重0.9kg

仕様: 枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

パネル: アクリル(乳白つや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度10cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン別売

