



ダウンライト

XND1069SLDD9 (100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

●希望小売価格**28,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(985 lm) (7.6W) (129.6 lm/W)

(本体・NDN28608S+電源ユニット・NNK10001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアールプレート(別売): 埋込穴φ175用
NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用
NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

**注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。**

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品
ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

