ダウンライト

XND1069SNLJ9（100−242V）

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格**26，600**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（1035 lm）（7W）（147.8 lm/W）L
（本体・NDN28605S+電源ユニット・NNK10001N LJ9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
　　　反射板（下部）：鋼板（銀色鏡面仕上）
　　　枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
　　　光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
備考：適合調光器（別売）：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　　　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　　　適合リニューアルプレート（別売）：埋込穴φ175用NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008
　　　埋込型
　　　拡散タイプ
　　　●天井面取付専用
　　　調光範囲（約1%～100%）
　　　セパレートセルコン（A、AN、NTタイプ）との組み合わせ可能
　　　ダウンライトXND1061SN相当品
　　　注）調光する場合は適合調光器（別売）と組み合わせてご使用ください。
　　　注）直下近接限度30cm
　　　注）断熱施工仕様ではありません。
　　　注）施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
　　　注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150　G 購入　調光 ライコン別売　光源遮光角15°　80°　浅型 9H