



ダウンライト

XND1079WWR9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **24,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1040 lm) (8.1W) (128.3 lm/W)

(本体・NDN28706W+電源ユニット・NNK10001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ175・埋込高67・重1.0kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND1071WW相当品

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

