



# ダウンライト

## XND1509BNKDD9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra85

●希望小売価格 **34,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1605 lm)(12.1W)(132.6 lm/W)

(本体・NDN28005BK+電源ユニット・NNK16001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高96・重0.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(ブラックつや消し仕上)

枠: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアールプレート(別売): 埋込穴φ100用  
NNN28023K

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI - 2 (国際標準規格の照明制御通信方式)対応

ダウンライトXND1509BN相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

