



ダウンライト


XND1531PAR Y9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra95

○希望小売価格 **32,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(780 lm) (13.3W) (58.6 lm/W) 

(本体・NDN22425+電源ユニット・NNK16001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高111・重1.0kg

仕様: 枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

パネル: アクリル(乳白つや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアブルプレート: 埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度10cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
φ100

美光色

調光
ライコン別売

