ダウンライト

XND1531PW RY9 (100-242V)

白色(4000K)
Ra85

○希望小売価格31,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(985 lm)(13.3W)(74.0 lm/W) Ⓢ
(本体・NDN22421+電源ユニット・NNK16001N RY9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高111・重1.0kg
仕様:枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
パネル:アクリル(乳白つや消し)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)
備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS／無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)
埋込型
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度10cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100

調光
ライコン別売