ダウンライト

白色(4000K)
Ra85

XND1534WWLE9(100-242V)

希望小売価格**44,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1545 lm)(12.4W)(124.5 lm/W)L
(本体・NNS20321W+電源ユニット・NNK15004N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高78・重0.8kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯／20%点灯)
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴φ100　段調光 ひとセンサ　ON/OFF ひとセンサ　G 購入　拡散

シンプルセルコン