



ダウンライト


XND1561PCRY9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra95

○希望小売価格**33,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(925 lm) (13.3W) (69.5 lm/W) 

(本体・NDN22627+電源ユニット・NNK16001N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高109・重1.1kg

仕様：枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

パネル：アクリル(乳白つや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：専用コントローラ：設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート：埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度10cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
φ150

美光色

調光

ライコン別売

