



ダウンライト

XND1568SYDD9 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

◎希望小売価格**35,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1470 lm)(12.1W)(121.4 lm/W)

(本体・NDN28604S+電源ユニット・NNK16001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):鋼板(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ175用
NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用
NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

**注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。**

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品
ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

