



ダウンライト


XND1590SLDD9 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

◎希望小売価格 **45,600**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1580 lm) (12.1W) (130.5 lm/W) 

(本体・NDN28923S+電源ユニット・NNK16001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口150・埋込高72・重0.9kg

仕様：反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)

反射板：アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考：●天井面取付専用

拡散タイプ

埋込型

調光範囲(約1%~100%)

DALI - 2 (国際標準規格の照明制御通信方式)対応

ダウンライトXND1565SL相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□150



浅型
9H

調光
ライコン別売

85°

