



ダウンライト

XND2007BBKRY9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra95

○希望小売価格**39,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1590 lm) (15.9W) (100.0 lm/W)

(本体・NDN28066BK+電源ユニット・NNK20010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高112・重0.9kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイキャスト(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイキャスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx
NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線
信号変換インターフェースNK51113

適合リニューアアルプレート(別売): 埋込穴φ100用

NNN28023K

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND2007BB後継品

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご
使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

