



ダウンライト


XND2007SFKDD9 (100-242V)

電球色 (2700K)

Ra95

◎希望小売価格 **44,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1435 lm) (15.2W) (94.4 lm/W) 

(本体・NDN28069SK+電源ユニット・NNK20010N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高112・重0.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ100用

NNN28023K

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI - 2 (国際標準規格の照明制御通信方式)対応

ダウンライトXND2007SF後継品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

