



# ダウンライト XND2008BNRY9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**35,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1960 lm)(15.9W)(123.2 lm/W)

(本体・NDN28000B+電源ユニット・NNK20010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高96・重0.9kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアアルプレート: 埋込穴φ100用NNN28023K

(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND2000BN相当品

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) 施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

