



ダウンライト

XND2058SLRY9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格**36,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1885 lm)(15.9W)(118.5 lm/W) 

(本体・NDN28503S+電源ユニット・NNK20010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ125・埋込高62・重0.9kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):鋼板(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート:埋込穴φ150用NNN80004Z

(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND2050SL相当品

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

