



# ダウンライト

## XND2061ANRY9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **52,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1770 lm) (15.9W) (111.3 lm/W)

(本体・NDN24620A+電源ユニット・NNK20010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高102・重1.1kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx

NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線

信号変換インターフェースNK51113

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

拡散タイプ

斜天井用

取付可能天井傾斜角度10度~30度

調光範囲(約5%~100%)

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



拡散

