



# ダウンライト

## XND2061AWRY9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**46,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1735 lm)(15.9W)(109.1 lm/W) 

(本体・NDN24621A+電源ユニット・NNK20010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高102・重1.1kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリック  
つや消し仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

拡散タイプ

斜天井用

取付可能天井傾斜角度10度~30度

調光範囲(約5%~100%)

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご  
使用ください。**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



拡散

