



ダウンライト

XND2066WFLJ9 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra95

希望小売価格 **38,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1490 lm) (15W) (99.3 lm/W)

(本体・NDN28664W+電源ユニット・NNK20010N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用 NNN80005K・埋込穴φ200用 NNN80006K・埋込穴φ250用 NNN80007・埋込穴φ300用 NNN80008

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

ダウンライトXND2060WF相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

