



ダウンライト


XND2067SBRY9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra95

◎希望小売価格**39,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1670 lm)(15.9W)(105.0 lm/W) 

(本体・NDN28666S+電源ユニット・NNK20010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高95・重1.0kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND2061SB相当品

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

