



ダウンライト

XND2068WWLE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**31,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2010 lm)(15W)(134.0 lm/W) **L**

(本体・NDN28601W+電源ユニット・NNK20010N LE9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250

用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

ダウンライトXND2060WW相当品

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

