



ダウンライト XND2069SYLE9 (100-242V)

電球色(2700K)
Ra85

○希望小売価格**31,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1840 lm) (15W) (122.6 lm/W) **L**

(本体・NDN28609S+電源ユニット・NNK20010N LE9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

ダウンライトXND2061SY相当品

注) 調光はできません。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

