



## ダウンライト

XND2090JLDD9 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

◎希望小売価格 **56,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1945 lm) (15.2W) (127.9 lm/W) ㉜

(本体・NDN28923J+電源ユニット・NNK20010N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口150・埋込高72・重1.0kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: 木製(白木)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 拡散タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

ダウンライトXND2065JL相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□150

G  
購入

浅型  
9H

調光  
ライコン別売

85°

