



ダウンライト


XND2505SNRY9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**42,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2170 lm)(19.7W)(110.1 lm/W) 

(本体・NDN27090S+電源ユニット・NNK25010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高113・重1.0kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアアルプレート:埋込穴φ100用NNN28023K

(別売)

埋込型

中角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

