



ダウンライト

XND2506SNLJ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**42,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2375 lm)(18.6W)(127.6 lm/W)

(本体・NDN28010S+電源ユニット・NNK25010N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高113・重0.8kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ100用NNN28023K

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

