



ダウンライト

XND2507BLKLJ9 (100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

○希望小売価格 **42,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2200 lm)(18.6W)(118.2 lm/W)

(本体・NDN28018BK+電源ユニット・NNK25010N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高112・重0.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFxNQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ100用NNN28023K

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

ダウンライトXND2507BL後継品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

