



# ダウンライト


## XND2508BLKRY9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格**40,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2265 lm)(19.7W)(114.9 lm/W) 

(本体・NDN28003BK+電源ユニット・NNK25010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ75・埋込高96・重0.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(ブラックつや消し仕上)

枠: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx

NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線

信号変換インターフェースNK51113

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ100用

NNN28023K

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND2508BL相当品

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) 施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。**

**注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

