



# ダウンライト

## XND2537SCLJ9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra95

○希望小売価格**43,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1930 lm)(18.6W)(103.7 lm/W)

(本体・NDN28367S+電源ユニット・NNK25010N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80・重0.6kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ125用NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

ダウンライトXND2531SC相当品

**注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注)直下近接限度30cm**

**注)断熱施工仕様ではありません。**

**注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

