



# ダウンライト


## XND2538SVRY9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格**40,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2335 lm)(19.7W)(118.5 lm/W) 

(本体・NDN28302S+電源ユニット・NNK25010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高59・重0.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアアルプレート: 埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND2530SV相当品

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) 施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

