



ダウンライト

XND2539SYLJ9 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

○希望小売価格**40,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2200 lm)(18.6W)(118.2 lm/W)

(本体・NDN28309S+電源ユニット・NNK25010N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高59・重0.6kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):鋼板(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ125用NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

ダウンライトXND2531SY相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

