



ダウンライト


XND2539WWDD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格**46,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2475 lm)(19W)(130.2 lm/W) 

(本体・NDN28306W+電源ユニット・NNK25010N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高59・重0.6kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

