



## ダウンライト

**XND2561PW**DD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格**48,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1780 lm)(19.5W)(91.2 lm/W) Ⓢ

(本体・NDN22621+電源ユニット・NNK25010N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高109・重0.9kg

仕様: 枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

パネル: アクリル(乳白つや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアールプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度10cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
φ150

調光  
ライコン別売

