



# ダウンライト XND2566SE<sub>RY9</sub> (100-242V)

電球色(3000K)  
Ra95

◎希望小売価格 **43,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1905 lm)(19.7W)(96.7 lm/W)

(本体・NDN28663S+電源ユニット・NNK25010N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高95・重1.0kg

仕様：反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)

反射板(下部)：アルミ(銀色鏡面仕上)

枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：専用コントローラ：設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート：埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

ダウンライトXND2560SE相当品

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

