




ダウンライト

XND2566SF RY9 (100-242V)

電球色(2700K)
Ra95

○希望小売価格 **43,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1815 lm)(19.7W)(92.1 lm/W) 
(本体・NDN28664S+電源ユニット・NNK25010N RY9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高95・重1.0kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)
反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)
枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U
(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/
無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)
適合リニューアブルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K
(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250
用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

埋込型
広角タイプ

●天井面取付専用
調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご
使用ください。
注) 直下近接限度30cm
注) 断熱施工仕様ではありません。
注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

