




ダウンライト XND2568SVLE9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

○希望小売価格**36,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2380 lm)(18.6W)(127.9 lm/W) 

(本体・NDN28602S+電源ユニット・NNK25010N LE9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg

仕様：反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)

反射板(下部)：鋼板(銀色鏡面仕上)

枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考：適合リニューアルプレート：埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250

用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

ダウンライトXND2560SV相当品

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

