



ダウンライト

XND2590SWDD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

Ⓢ希望小売価格**56,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2470 lm) (19W) (130.0 lm/W) **V**

(本体・NDN28921S+電源ユニット・NNK25010N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口150・埋込高72・重0.9kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板: アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: ●天井面取付専用

拡散タイプ

埋込型

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

ダウンライトXND2565SW相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□150



浅型
9H

調光
ライコン別売

85°

